TO-6S

Osienpesujauhe

Käyttöala

TO-6S on kehitetty rauta-, teräs-, seosmetallija kevyt-metalliosien pesuun kuumissa altaissa sekä matalavaahtoisena ennen kaikkea kammiosuihkutus- eli osienpesukoneisiin.

Tekniset tiedot

Olomuoto	Jauhe

Tehoaineet

Ionittomia tensidejä	< 5%
Fosfaatteja	15-30%
Käyttöliuoksen pH	12

Käyttöohje

TO-6S annostellaan 1% liuokseksi kammiosuihkutuskoneisiin uutta konetta käynnistet-täessä. Pestäessä jätkuvasti erittäin likaisia moottoreita annostellaan 2-3% liuokseksi. Pesuaika riippuu osien likaisuudesta ja on n. 5-20 min. Altaisiin annostellaan pesuaine kierrätykseen tehokkuudesta riippuen 2-5% vesiliuokseksi ja pesuajaksi suositellaan 15-60 min. Höyryruiskutuskoneissa käyttöväkevyys on 2-10%. Suositeltava pesuliuoksen käyttölämpötila on yli 60 °C. Kammiosuihkutuskoneissa toisinaan esiintyvä vaahtoaminen johtuu joko pesuliuoksen lämpötilan laskemisesta alle 60 °C tai pesujauheen yliannostuksesta. Liuoksen väkevyyttä voidaan tarkkailla titraamalla tai seuraamallapesuaikaa. Täydennettäessä liuoksen vesimäärää, on lisättävä myös jauhetta väkevyyden säilyttämiseksi ennallaan. Liuos säilyttää pesutehonsa 1-6 viikkoa.

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Älä hengitä pölyä.

Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on paksu paperinen pussi. Pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset

78028035 20kg
78028049 120kg

estko nordic
askel puhtauteen!

Maahantuoja: Estko Nordic Oy
Huhtimontie 21, 04200 Kerava
Myyntipalvelu: myynti@estkonordic.fi
Puh: 040-686 5870

estko

Valmistaja: AS Estko
Kullerkupu 2, Kangru, Kiili vald
Harjumaa 75403, Estonia

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification