

Plano®

SP-130

Metalliosien pesuaine



Käyttöala

Tuote on matalavaahtoisena ja soveltuu erityisesti suihku- ja korkeapainepesuun. Sillä voidaan pestä myös kevytmetalliosia.

Tekniset tiedot

Olomuoto Neste

Tehoaineet

Anionisia tensidejä	5-15%
Ionittomia tensidejä	< 5%
Fosfonaatteja	< 5 %
Korroosionestoainetta	

Käyttöliuoksen pH 12,5

Käyttöohje

Laimennetaan vedellä: suihkupesukoneet 1-5%, korkeapainekoneet 2-8%. Suihkupesun lämpötila vaihtelee 50°-80°C. Tarvittava pesu-aika riippuu osien likaisuudesta; 5-15 min. Pesuaine kuluu käytössä ja sitä on aika ajoin lisättävä. Pesuaineen pitoisuutta voidaan seurata titraamalla.

Huomioitavaa

Voimakkaasti ihoa syövyttävä ja silmiä vaurioitavaa. Voi syövyttää metalleja. Käytettävä suojalaseja sekä suojakäsineitä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Laimennussuhde

Kts. käyttöohje.

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Pakkaus & ympäristö

Pakkaus on polyeteenia, puhdistettu pakkaus voidaan hävittää polttamalla asianmukaisessa laitoksessa tai kierrättää.

Pakkaukset

78028036	200L
78028037	25L
78028038	5L EAN 4740020570706